



Der Spezialist für  
Rohr- und Kanaltechnik  
seit 1922



# Wasserhochdruck- Rohrreinigungsmaschine G3080N

Neu

Extrem leistungsstark und mobil! Mit Vibra-Puls®!

Die **G3080N** ist eine extrem leistungsstarke und doch mobil einsetzbare Hochdruck-Rohrreinigungsmaschine. Diese Maschine bietet Ihnen die erhöhte Reinigungskraft und Spülleistung von 30 Litern HD-Wasserfluss pro Minute. Die **G3080N** ist mit einem 45 Liter Puffer-Wassertank ausgestattet. Die Pumpe kann bei Bedarf auf Vibra-Puls®-Betrieb gestellt werden, um den Schlauch besser über lange Strecken oder um enge Bögen vorwärtszutreiben. Die ausbalancierte Konstruktion der **G3080N** ermöglicht kinderleichtes Manövrieren auf den hinteren Rädern bei maximaler Wendigkeit und die Feststellbremse sorgt im Betrieb für sicheren Stand.

**G3080N - Die mobile Profi-Maschine, kompl. einsatzbereit ausgestattet mit:**

#### Spezial-Pumpe:

Triplex-Pumpe mit Vibra-Puls®-System, mit Absperrhahn und großem Manometer

#### Betriebsdruck:

Bis zu **207 bar/3000 psi**, max. zul. Wassertemp.: 60° C

**Pumpenleistung: 30 Liter/min.**

#### Wassertank:

45 Liter Puffer-Wassertank mit Überlaufschutzventil und WassereingangsfILTER

#### Starker Motor:

**21 PS - 688cc Honda** Viertakt-Zweizylindermotor (bleifreies Benzin) mit elektr. Anlasser inkl. Batterie in Schutzbox, Betriebsstundenzähler und Getriebe-Untersetzung (2 zu 1), mit Motorschutz Oil Alert®-System: Ölwarnanzeige und automatischem Motorstopp bei Minderölmenge, mit Zündschalter, Choke-Knopf, Gashebel, Öl- und Luftfilter sowie Benzintank

#### Stahlrohrrahmen:

stabiles Stahlrohrrahmenchassis für den täglichen Profieinsatz, mit integrierter Werkzeugbox

#### Große Hochdruck-Schlauchhaspel:

abnehmbar - separater Betrieb möglich (z. B. im Haus oder auf dem Dach), aus Stahlblech, rostgeschützt, mit einstellbarer Bremse, Handkurbel, max. Kapazität 91m x 3/8" (=NW10) bzw. 80m x 1/2" (=NW12,7) Hochdruck-Kanalschlauch

#### Pannensichere Transporträder:

4 große (ø 33cm), pannensichere Räder mit Stahlblechfelge für mühelosen An- und Abtransport der Maschine, leicht manövrierbar und sehr wendig, perfekt ausbalanciert, Räder-Feststellbremse für sicheren Stand

#### Sicherheitseigenschaften:

Thermo-Überdruckventil zum Schutz der Pumpe vor Überhitzungsschäden, WassereingangsfILTER, Sicherheits-Fußschalter, Motorschutzsystem Oil Alert®

#### Profigerechte Grundausstattung:

Hochdruck-Spritzpistole mit Dual-Lanze 95cm und Hochdruck-Pistolschlauch 3/8" x 15m, 1 Paar Gummihandschuhe, Chemie-Injektor, kompl. einsatzbereit mit **Hochdruck-Kanalschlauch 3/8" (=NW10) x 76m** und 4tlg. HD-Düsen-Set 3/8" (Nr.56576), Sicherheits-Fußschalter mit 2 HD-Anschluß-Schläuchen für Hochdruck-Wasserstrahl EIN/AUS,

**Großes Zubehörprogramm gem. separatem Prospekt!**

**Abmessungen:** L109 x B74 x H142cm, **Gewicht:** 170 kg

**Bestell-Nr. 56309**

\*\*abhängig vom Verschmutzungsgrad.

